

Segurança no transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais

SEGURANÇA DO TRABALHO I

Nesta aula, vamos abordar as recomendações de segurança que se deve ter no manuseio e transporte de pessoas e materiais, baseado nas diretrizes da Norma Regulamentadora NR 11 - Transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais.

- Conhecer as recomendações de segurança relativa aos equipamentos de transporte e movimentação de materiais;
- Conhecer as recomendações de segurança quanto ao transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de diversos materiais.

Segurança do trabalho Para começo de conversa... Prevenir situações de risco requer intervenção em vários seguimentos envolvidos, desde a preocupação com o ambiente laboral até a atuação direta sobre os procedimentos de trabalho a serem executados pelo homem. Dessa forma, devemos levar em consideração as características fisiológicas e psicológicas do trabalhador para que o mesmo desempenhe sua atividade laboral com o menor gasto de energia, sem danos à sua saúde. O uso de máquinas e equipamentos na movimentação e transporte de cargas vem contribuir para minimizar a carga física de trabalho, mas também alguns cuidados devem ser observados para garantir a saúde e a segurança do trabalhador, recomendações estas que passaremos a discutir nessa aula.

O transporte de materiais no processo produtivo

A relação de trabalho é baseada na troca da força de trabalho físico ou mental do trabalhador mediante uma remuneração, por sua vez o empregador deve oferecer condições para que seu contratado possa executar as tarefas em condições seguras e salubres. Para um bom desempenho laboral, as cargas físicas e mentais de trabalho devem ser proporcionais à capacidade do trabalhador, respeitando-se as diferenças individuais. Assim, máquinas e equipamentos foram concebidos para atuarem onde a capacidade humana é limitante. O carregamento e transporte de cargas pesadas, o deslocamento vertical de materiais e pessoas em elevadores, polias, cabos, guias, vagões, dentre outros facilitam a vida do trabalhador, mas também podem se transformar em grandes vilões de acidentes caso não sejam seguramente controlados. A legislação específica que trata desses riscos é a NR 11 – Transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de

materiais, destacando as recomendações de segurança com equipamentos e levando em consideração a capacidade física do trabalhador no desempenho de levantamento e transporte de materiais.

Bases Legais...

A NR 11 – Transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais, foi criada pela Portaria MTB n. 3.214, de 08.6.1978, atualizada pela Portaria SIT-MTE n. 82, de 01.6.2004. Fundamentada no Art. 7º, XXII da Constituição Federal de 1988; Arts. 182, 183, 198, 390 e 430 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Seg_Trab_I_A12_RF_BBB_031109.indd CpTxt3 eg_Trab_I_A12_RF_BBB_031109.indd CpTxt3 03/11/09 12:12 3/11/09

Segurança do trabalho

Segurança em operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras Elevadores e monta-cargas são equipamentos mecânicos utilizados para o transporte de materiais, dessa forma, cuidados devem ser tomados quanto ao seu manuseio e localização no ambiente de trabalho. O poço do elevador e monta-cargas devem estar protegidos contra queda de objetos e de pessoas quando os mesmos não estiverem parados no andar, assim os poços de elevadores e monta-cargas deverão ser cercados, solidamente, em toda sua altura, exceto nas portas ou cancelas de acesso necessárias nos pavimentos. No caso de elevadores, quando a cabina não estiver ao nível do pavimento, a abertura deverá estar protegida por corrimão ou outros dispositivos convenientes. Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como: ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, pontes-rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras-rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança, estando bem conservados e em perfeitas condições de trabalho.

Segurança do trabalho

Os dispositivos mecânicos, tais como cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos deverão ser inspecionados, permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas. Em todo o equipamento de transporte de cargas deverá ser indicado, em lugar visível, a carga máxima de trabalho permitida. Para os equipamentos destinados à movimentação do pessoal serão exigidas condições especiais de segurança, tais como freio, dispositivo de abertura e travamento de portas, dispositivo de sinalização e comunicação em caso de emergência.

Segurança do trabalho – Freio do elevador de passageiro (atividade de construção) Fonte: Foto de Cláudia (2008).

Os carros manuais para transporte devem possuir protetores das mãos no local destinado a pega. Segurança em transporte motorizado O transporte de materiais com equipamentos de força motriz própria requer habilidade no seu manuseio, assim como cuidados específicos que garantam a segurança de terceiros e de quem os dirige. Assim, as recomendações de segurança em relação a esses equipamentos são:

- a) O operador deverá receber treinamento específico, dado pela empresa que o habilitará a essa função e só poderá dirigir se durante o horário de trabalho portar um cartão de identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível, cuja validade será de 01 ano, salvo imprevisto, e, para a revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo, por conta do empregador;
- b) Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina) e todos os transportadores industriais serão, permanentemente, inspecionados e as peças defeituosas ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas;
- c) Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos, por máquinas transportadoras, deverá ser controlada para evitar concentrações, no ambiente de trabalho, acima dos limites permissíveis, sendo proibida a utilização de máquinas transportadoras, movidas a motores de combustão interna, salvo se providas de dispositivos neutralizadores adequados.

1. Qual a sua opinião a respeito da exigência de treinamento específico para o trabalhador que dirige equipamento de transporte motorizado.

2. Você concorda que qualquer trabalhador portador de Carteira Nacional de Habilitação possa dirigir esse equipamento. Justifique sua resposta. Segurança em atividades de transporte de sacos. O transporte manual de sacos é toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso da carga é suportado, integralmente, por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento e sua deposição. Para esse tipo de transporte realizado pelo trabalhador, fica estabelecida a distância máxima de 60,00 metros para o transporte manual de um saco. No caso de operação manual de carga e descarga de sacos, em caminhão ou vagão, o trabalhador terá o auxílio de ajudante.

Para quantidades maiores que um saco, o transporte e descarga de sacas deverão ser realizados mediante impulso de vagonetes, carros, carretas, carros de mão apropriados, ou qualquer tipo de tração mecanizada. É vedado o transporte manual de sacos, através de pranchas, sobre vãos superiores a 1,00m (um metro) ou mais de extensão, a prancha menor que 1 metro de extensão deverá ter a largura mínima de 0,50m (cinquenta centímetros).

As pilhas de sacos, nos armazéns, devem ter altura máxima limitada ao nível de resistência do piso, à forma e resistência dos materiais de embalagem e à estabilidade, baseada na geometria, tipo de amarração e inclinação das pilhas. No processo mecanizado de empilhamento, aconselha-se o uso de esteiras-rolantes, das ou empilhadeiras.

Quando não for possível o emprego de processo mecanizado, admite-se o processo manual, mediante a utilização de escada removível de madeira. A escada utilizada deverá ter: lance único de degraus com acesso a um patamar final; largura mínima de 1,00m (um metro), apresentando o patamar as dimensões mínimas de 1,00m × 1,00m (um metro x um metro) e a altura máxima, em relação ao solo, de 2,25m (dois metros e vinte e cinco centímetros); o espelho da escada não poderá ter altura superior a 0,15m (quinze centímetros), nem o piso da escada largura inferior a 0,25m (vinte e cinco centímetros); reforço lateral e verticalmente, por meio de estrutura metálica ou de madeira que assegure sua estabilidade; um corrimão ou guarda-corpo na altura de 1,00m (um metro) em toda a extensão; perfeitas condições de estabilidade e segurança, sendo substituída imediatamente a que apresente qualquer defeito.

➤ A atividade manual de carga e descarga de material, uma vez realizada por um só trabalhador, requer grande esforço físico. Dessa forma, que considerações poderiam ser feitas para minimizar essa situação.

➤ Fueiro: Peça metálica em formato de L (para os carros portabloco mais antigos), ou simples, com um de seus lados encaixados sobre a base do carro portabloco, que tem por finalidade garantir a estabilidade das chapas durante e após a serrada e enquanto as chapas estiverem sobre o carro.

➤ Carro porta-bloco: Carro que fia sob o tear com o bloco.

➤ Carro transportador: Carro que leva o carro porta-bloco até o tear. FueirosCarro portabloco Carro transportador.

Aspectos gerais de segurança em relação ao armazenamento de materiais

O armazenamento de materiais depende das características de cada material a ser armazenado, uma vez que o peso, o volume, o espaço disponível no ambiente é fator limitante de uma armazenagem segura. Dessa forma, o peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de carga calculada para o piso, o material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergências, etc., o material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 0,50m (cinquenta centímetros), a disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação, e o acesso às saídas de emergência e o armazenamento deverá obedecer aos requisitos de segurança especiais a cada tipo de material. O piso do armazém deverá ser constituído de material não escorregadio, sem aspereza, utilizando-se, de preferência, o mastique asfáltico (Massas plástica a base de asfaltos, amianto e óleos não secativos), e mantido em perfeito estado de conservação, devendo evitar o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhados, dessa forma a empresa deverá providenciar cobertura apropriada dos locais de carga e descarga da sacaria.

Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Mármore, Granito e outras rochas

Recomendações de segurança para os fueiros

Os fueiros devem ser calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho, assim como, deverá ser indicado, em lugar visível, o nome do fabricante, o responsável técnico e a carga máxima de trabalho permitida e seus encaixes (fueiros) devem possuir sistema de trava que impeça a saída acidental dos mesmos.

Recomendações de segurança no uso de carro porta-bloco e Carro transportador

Os carros porta-bloco e carros transportadores devem ser calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho, atendendo as instruções do fabricante, e deverá ser indicado em lugar visível, o nome do fabricante, o responsável técnico e a carga máxima de trabalho permitida. O carro transportador e o porta-bloco devem dispor de proteção das partes que ofereçam risco para o operador, com atenção especial das condições dos cabos de aço, dos ganchos e suas proteções, da proteção das roldanas, rodas do carro, polias e correias e partes elétricas. O operador do carro transportador e do carro porta-bloco, bem como a equipe que trabalhar na movimentação do material, deve receber treinamento adequado e específico para a operação.

➤ A atividade de transporte de materiais efetuados por máquinas mecânicas ou computadorizadas contribuiu de forma a minimizar os esforços físicos até então realizados pelos trabalhadores e, também, facilitou o transporte de grandes cargas. Nesse sentido, pesquise fotos em livros, jornais, internet, revistas ou registro fotográfico de equipamentos ou maquinários utilizados para a movimentação ou transporte de cargas ou pessoas e, em seguida, descreva sua utilização. Ex.:

➤ Chapas de mármore ou granito: Produto da serragem do bloco, com medidas variáveis podendo ser de três metros por um metro e cinquenta centímetros com espessuras de dois a três centímetros. Chapas de mármore ou granito

Recomendações de segurança quanto ao pátio de estocagem das chapas de mármore ou granito

Nos locais do pátio onde for realizada a movimentação e armazenagem de chapas, o piso não deve ser escorregadio, não ter saliências e ser horizontal, facilitando o deslocamento de pessoas e

materiais, também terá de ser mantido em condições adequadas, devendo a empresa garantir que o mesmo tenha resistência suficiente para suportar as cargas usuais e recomenda-se que a área de armazenagem de chapas seja protegida contra intempéries.

Recomendações de segurança na utilização dos cavaletes

Os cavaletes devem estar instalados sobre bases construídas de material resistente e impermeável, de forma a garantir perfeitas condições de estabilidade e posicionamento, observando-se que os cavaletes devem garantir adequado apoio das chapas e possuir altura mínima de um metro e cinquenta centímetros;

Recomenda-se a adoção de critérios para a separação no armazenamento das chapas, tais como cor, tipo do material ou outros critérios de forma a facilitar a movimentação das mesmas.

Recomenda-se que as empresas mantenham nos locais de armazenamento, os projetos, cálculos e as especificações técnicas dos cavaletes.

➤ Ventosa: Equipamento avacuo usado na movimentação de chapas de mármore, granito e outras rochas.

Recomendações de segurança na movimentação de chapas

A movimentação das peças de mármore e granitos, devido às suas dimensões e o processo empregado, requer cuidados de segurança que passamos a descrever.

a) Movimentação de chapas com uso de ventosas Na movimentação de chapas com o uso de ventosas deve-se ter especial atenção a potência do compressor, os aspectos ergonômicos no manuseio, cuidados com a localização e fixação das mangueiras e conexões, garantir a facilidade de treinamento do operador, assim como as borrachas das ventosas devem ter manutenção periódica e imediata substituição em caso de desgaste ou defeitos que as tornem impróprias para uso.

O empregador deverá destinar uma área específica para a movimentação de chapas com uso de ventosa, de forma que o trabalho seja realizado com total segurança. Esta área deve ter sinalização adequada na vertical e no piso.

Recomenda-se, ainda, que os equipamentos de movimentação de chapas, à vácuo, possuam alarme sonoro e visual que indiquem pressão fora dos limites desejados estabelecidos.

➤ Cintas: Equipamento utilizado para a movimentação de cargas diversas.

a) Movimentação de chapas com cabos de aço, cintas, correias e correntes Na movimentação de chapas, com a utilização de cabos de aço, cintas, correias e correntes deve ser considerada a

capacidade de sustentação das mesmas e acapacidade de carga do equipamento de içar, atendendo as especifi cações técnicas e recomendações do fabricante, bem como suas recomendações de instalação, conservação e manutenção. O empregador deverá ainda manter o registro das inspeções e manutenção, indicar em lugar visível, o nome do fabricante, o responsável técnico e a carga máxima de trabalho permitida e destinar área específica com sinalização adequada, na vertical e no piso, para a movimentação de chapas com uso de cintas, correntes, cabos de aço e outros meios de suspensão.

b) Movimentação de Chapas com Uso de Garras

A movimentação de chapas com uso de garras só pode ser realizada pegando-se uma chapa por vez e por no mínimo três trabalhadores, não podendo ultrapassar a capacidade de carga dos elementos de sustentação e a capacidade de carga da ponte rolante ou de outro tipo de equipamento de içar, atendendo as especifi cações técnicas e recomendações do fabricante.

As empresas devem ter livro próprio para registro de inspeção e manutenção dos elementos de sustentação usados na movimentação de chapas com uso de garras e as inspeções e manutenções devem ser realizadas por profissional legalmente habilitado e dado conhecimento ao empregador.

➤ Sabe-se que a movimentação de chapas de mármore ou granito é realizada auxiliada por meio de ventosas, cabos de aço, cintas, correias e correntes; e uso de garras. Em sua opinião, qual desses processos expõe o trabalhador a um maior risco de acidentes e qual risco é esse?

Você sabia...

O processo de carga, de descarga e de transporte de materiais, envolve além do esforço físico do trabalhador, condições seguras de acondicionamento e transporte. Dessa forma, cabe ao empregador oferecer ambientes salubres para a execução das tarefas, assim como treinamento adequado ao trabalhador, a atividade de levantamento e transporte de carga. O

profissional de segurança deve estar atento ao cumprimento e a manutenção dessas práticas seguras.

Itens relacionados com movimentação e transporte de materiais e pessoas - 18.14 e armazenagem e estocagem de materiais - 18.24 da NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

Item relacionado com operações com cargas perigosas - 29.6 da NR 29 – Segurança e saúde no Trabalho portuário.