

COMO POLIR UM CARRO USANDO UMA POLITRIZ



Polir seu carro manualmente pode aumentar o brilho, mas não esconde os arranhões e outras marcas na pintura. Usando uma polidora em seu veículo, você não estará apenas dando a ele um acabamento com qualidade profissional, mas também estará preenchendo pequenos arranhões e alguns defeitos menores. Também é uma opção segura para os mais inexperientes, pois diferentemente de polidoras padrão, elas não geram o aquecimento e a energia necessária para danificar a pintura de seu carro.



Instruções

Almofada acoplável

- 1)** Afixe a almofada acoplável à polidora. Umedeça a almofada com o lubrificante.
- 2)** Aplique o composto de limpeza à almofada. Use a polidora para espalhar o composto em uma superfície plana de 0,2 metros quadrados da pintura. Isto irá revestir a pintura e a almofada, também.
- 3)** Ligue a polidora. Pressione a almofada de polimento firmemente na área já revestida pelo composto e mova a máquina para trás e para a frente ou em um movimento circular, até que o composto sobre a superfície da tinta comece a secar, deixando um acabamento turvo.

- 4)** Desligue a polidora. Pulverize naquela área uma solução feita de partes iguais de álcool e água.
- 5)** Limpe o composto do carro com um pano limpo.



Polimento

- 1)** Retire a almofada acoplável da polidora. Substitua-a por uma almofada de polimento.
- 2)** Umedeça-a com lubrificante.
- 3)** Aplique solução de polimento ou gel na área polida anteriormente. Comece com uma pequena quantidade de polidor. Você pode adicionar mais caso seja necessário.
- 4)** Espalhe a solução de polimento na mesma área com a polidora.
- 5)** Ligue a polidora. Mova-a firmemente ao redor da superfície da pintura de seu carro por alguns minutos ou até que a solução de polimento apresente uma aparência turva.
- 6)** Desligue-a e retire o excesso do produto com um pano limpo.
- 7)** Inspecione o polimento. Repita o processo se a pintura ainda apresentar imperfeições ou arranhões.